



TERMO ELÉCTRICO

A

15L • 30L


máxima potencia máxima eficiencia





Triple seguridad







INFORMACIÓN

DEPÓSITO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO BLUE DIAMOND

AISLAMIENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDAD EN POLIURETANO INYECTADO SIN CFC

RESISTENCIA BLINDADA DE CALENTAMIENTO RÁPIDO

ÁNODO DE PROTECCIÓN EN MAGNESIO

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN

MANGUITOS ELECTROLÍTICOS AISLANTES

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

REGULADOR EXTERIOR DE TEMPERATURA

SISTEMA DE SEGURIDAD AL CALENTAMIENTO EN VACÍO

PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y AL SOBRECALENTAMIENTO

SISTEMA INTEGRAL ANTICORROSIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO

DISEÑO MODERNO EN MURAL VERTICAL

MEDIDAS (mm) 15L 30L Δ 395 445 C В 338 383 C 395 445 D 62 62 INFORMACIÓN TÉCNICA

1500 w

75°c

FRECUENCIA:

PRESIÓN MÁX: 0,8 MPa

VOLTAJE:

50 Hz

220 v

POTENCIA:

TEMP MÁX:

ÍNDICE DE PROT.: IPX4